



- REFERENCIAS:**
- 1 - Viga de encadenado inferior de HPA s/cálculo.
 - 2 - Mampostería de fundación, ladrillos comunes.
 - 3 - Contrapiso de H² Pobre sobre terreno natural. Film de polietileno 200 micrones entre terreno natural y contrapiso.
 - 4 - Cerdón de HPA.
 - 5 - Borde vereda perimetral : mortero de cemento.
 - 6 - Mortero de asiento. M.A.R. 1:1/4:3
 - 7 - Losetas de cemento en vereda perimetral.
 - 8 - Zocalo de cemento h=15cm.
 - 9 - Capa aisladora tipo cajón. M.C.I. (10% hidrófugo). Terminación Pintura Asfáltica.
 - 10 - Muro doble: interior lad. hueco; ext. lad. comunes a la vista.
 - 11 - Alisado de cemento sobre banquina de HPP bajo mesada.
 - 12 - Revestimiento cerámico blanco 20x20 sobre revoque impermeable.
 - 13 - Mueble bajo mesada placas de MDF con melamina color blanco.
 - 14 - Mesada de granito "gris mara" e=2,5cm.
 - 15 - Zocalo de granito (sobre mesada)
 - 16 - Buña rehundida sobre terminación revestimiento cerámico.
 - 17 - Revoque interior completo terminado al fiello. Terminación pintura color "PLAYA" 30YY80/088 linea Alba.
 - 18 - Terminación exterior ladrillos vistos con pintura siliconada tipo "Rakodray".
 - 19 - Viga de HPA s/c.
 - 20 - Sujecion de correa a viga encadenado.
 - 21 - Correa de Chapa plegada "C"
 - 22 - Aislación térmica lana de vidrio con film de aluminio 50 mm.
 - 23 - Cubierta chapa galvanizada pre pintada N°25.
 - 24 - Babela chapa lisa HPG N°20.
 - 25 - Revoque exterior completo. Terminación color segun sector (ver PETP).
 - 26 - Tensor (alambre galvanizado).
 - 27 - Perfil perimetral (cielorraso).
 - 28 - Travesaño (cielorraso).
 - 29 - Placa de yeso desmontables con tratamiento vinílico (cielorraso).
 - 30 - Artefacto de iluminación.
 - 31 - Carpintería de aluminio color blanco tipo "Herrero Pesado" y vidrio de seguridad 3+3 (ver plano PC).
 - 32 - Cierre superior de HPA sobre mampostería doble. Terminación revoque exterior, pintura fibrada color blanco.
 - 33 - Mampostería de ladrillos huecos 6x18x25cm.
 - 34 - Carpintería mixta.
 - 35 - Piletón acero inoxidable (cocina).
 - 36 - Grifería p/lavatorio, bronce cromado 1/2" con pico levantado y disco cerámico tipo FV, color cromo.
 - 37 - Mampostería de carga 0.30m ladrillos comunes.
 - 38 - Azolado impermeable M.C.I. 1:3 + hidrófugo, pintura asfáltica y poliéstereno expandido 2,5 cm.
 - 39 - Grifería para mesada sanit. aluminos bronce cromado 1/2" con pico levantado y disco cerámico tipo FV, color cromo.
 - 40 - Frentín de granito. H=15 cm
 - 41 - Bacha acero inoxidable para sanitario.
 - 42 - Zocalo granítico.
 - 43 - Piso granítico 30x30 cm.
 - 44 - Mortero de asiento M.C.I. 1:3 (10% hidrófugo).
 - 45 - Muro de fundación ladrillos comunes, e=0,20 m.
 - 46 - Bacha de acero inoxidable para cocina.
 - 47 - Antepecho placa de granito.
 - 48 - Reja: tubo de acero de Ø 5cm, con marco independiente de planchuelas de hierro 2"1/2x14"
 - 49 - Refuerzo de carpintería 208.
 - 50 - Premarco de aluminio.
 - 51 - Canaleta chapa lisa N°24
 - 52 - Desborde chapa lisa N° 24
 - 53 - Espejo
 - 54 - Sellador tipo Compriband.
 - 55 - Viga tensor.
 - 56 - Banco de HPA (ver plano DC).
 - 57 - Columna de HPA.
 - 58 - Mampostería de cierre, ladrillos comunes E = 0.15 m.
 - 59 - Mampostería de ladrillos huecos 12x18x25cm.
 - 60 - Mampostería de ladrillos huecos 18x18x25cm.
 - 61 - Material plastelástico en junta de dilatación edificio.
 - 62 - Perfil "L" 2"x2" sobre junta de dilatación.
 - 63 - Cenefa de protección exterior de junta de dilatación sobre muro de carga.
 - 64 - Viga reticulada SUM
 - 65 - Grifería bacha sobre mesada cocina juego monocomando con pico móvil tipo 0411.04/24 Kansas.
 - 66 - Viga reticulada 20x30cm.
 - 67 - Vela (chapa zincada plegada)
 - 68 - Sola de Granito.
 - 69 - Ventilador de Pared.
 - 70 - Proyector.
 - 71 - Soporte de Canaleta planchuela hierro de 5x20mm c/ 1.50m.
 - 72 - Grifería para sanitario discapacitado tipo "Pressmatic" (según PETP).
 - 73 - Grifería piletón lava ollas tipo Vivache de Ferrum Código 310/93. Monocomando por pared.
 - 74 - Inodorobidet a pedestal porcelana sanitaria vitrificada de losa blanca con asiento y tapa, deposito mochila de la linea PILAR de FERRUM.
 - 75 - Inodoro a pedestal porcelana sanitaria vitrificada de losa blanca de la linea Clasica de FERRUM. DAI de hierro fundido.
 - 76 - Lavatorio a pedestal porcelana vitrificada linea San Isidro de FERRUM color blanco.
 - 77 - Rampa de granito con tratamiento antideslizante.
 - 78 - Artefactos especiales sanitario discapacitados (ver PETP).
 - 79 - Puerta baño discapacitado aluminio blanco tipo "Herrero Pesado" con barral de agarre.
 - 80 - Caño desagüe pluvial H² G° de Ø 100 mm, embudo de HPG° Ø100 mm.
 - 81 - Campana de Acero inoxidable con extractor electrico. Motor doble turbina.
 - 82 - Piletón de HPA (Segun Detalle DC)
 - 83 - Grifería canilla de servicio de bronce cromado de 1/2" con paso esférico, manija larga.
 - 84 - Pantalla de protección de carpinterías de HPA, con goteron en borde exterior.
 - 85 - Dispenser para jabón líquido en sanitarios.
 - 86 - Caño de desagüe/Sifon de acero inoxidable
 - 87 - Placas de PVC
 - 88 - Perfil de union entre placas de PVC