

V1 1,70x1,60	Tipo: Ventana Corrediza y 4 paños fijos vidriados Ubicación: Gobierno, Aulas	Cantidad 8	Izq:- Der:-	V2 1,70x1,30	Tipo: Ventana Corrediza y 2 paños fijos vidriados Ubicación: Cocina, C.R.M.P	Cantidad 7	Izq:- Der:-	V4 1,70x0,30	Tipo: Ventana Tipo proyección. Ubicación: Sanitarios	Cantidad 2	Izq:- Der:-	V5 1,00x0,30	Tipo: Ventana Tipo proyección. Ubicación: Sanitarios	Cantidad 3	Izq:- Der:-
Premarco: de Aluminio con grampas , coincidentes con las bisagras. Marco: Aluminio color blanco. Tipo Herrero Pesado. Hoja: 2 hojas corredizas de aluminio color blanco y 2 paños rebatibles tipo proyección de aluminio color blanco. Tipo Herrero Pesado. Herrajes: Guías inferiores de aluminio. Rodamientos de 45mm inferiores a munición, cant: 2 por hoja, con guías de aluminio en el umbral del marco. Este llevará desagües al exterior caño Ø12mm. Parte superior estabilizador con dos ruedas para mantener posición vertical de la hoja. En proyección 2 bisagras por hoja, brazo de empuje de hierro. Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente. Contra Vidrios: Aluminio Reja: tubos de acero de Ø 5 cm, con marco independiente de chapa lisa plegada N°18. Pintura : En Rejas convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético.				Premarco: de Aluminio con grampas , coincidentes con las bisagras. Marco: Aluminio color blanco. Herrero Pesado. Hoja: 2 hojas corredizas de aluminio color blanco y 2 paños rebatibles tipo proyección de aluminio color blanco. Herrero Pesado. Herrajes: Guías inferiores de aluminio. Rodamientos de 45mm inferiores a munición, cant: 2 por hoja, con guías de aluminio en el umbral del marco. Este llevará desagües al exterior caño Ø12mm. Parte superior estabilizador con dos ruedas para mantener posición vertical de la hoja. En proyección 2 bisagras por hoja, brazo de empuje de hierro. Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente. Contra Vidrios: Aluminio Reja: tubos de acero de Ø 5 cm, con marco independiente de chapa lisa plegada N°18. Pintura : En Rejas convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético.				Premarco: de Aluminio con grampas , coincidentes con las bisagras. Marco: Aluminio color blanco. Herrero Pesado. Hoja: 2 hojas rebatibles tipo proyección de aluminio color blanco. Herrero Pesado. Herrajes: 2 bisagras por hoja de 150 mm reforzado a munición, barra de empuje de hierro. Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Traslúcido Contra Vidrios: Aluminio Reja: - Pintura: -				Premarco: de Aluminio con grampas , coincidentes con las bisagras. Marco: Aluminio color blanco. Herrero Pesado. Hoja: 2 hojas rebatibles tipo proyección de aluminio color blanco. Herrero Pesado. Herrajes: 2 bisagras por hoja de 150 mm reforzado a munición, barra de empuje de hierro. Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Traslúcido Contra Vidrios: Aluminio Reja: - Pintura: -			

P2 1,00x1,80	Tipo: Puerta Doble Ubicación: Casilla Gas	Cantidad 1	Izq:- Der:-	P3 2,80x2,70	Tipo: Puertas Servicio Ubicación: Casilla Tanque de Bombeo	Cantidad 1	Izq:- Der:-	P5 1,40x2,30	Tipo: Puerta 2 hojas rebatible Ubicación: Aulas -T.U.M. - C.R.M.P	Cantidad 3	Izq: Der:	P6 0,80x2,30	Tipo: Puerta 1 hojas rebatible Ubicación: Gobierno - sanitarios	Cantidad 5	Izq:2 Der:3
Premarco: - Marco: Chapa lisa plegada N°18, ancho 200mm, amurado a la mampostería con grampas de chapa de hierro. soldado a la columna. Hoja: 2 paños rebatibles de bastidores de Chapa lisa N°18, ancho 200mm y metal desplegado tipo industrial. Herrajes: 3 bisagras por hoja de 150 mm reforzado a munición, manija doble balancin de bronce platil. Contra Vidrios: - Reja: - Pintura : Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético.				Premarco: Marco: Chapa lisa plegada N°18 150mm, amurado a la mampostería con grampas de chapa de hierro coincidentes con las bisagras. Hoja: 2 paños corredizos y dos paños fijos superiores de bastidores de Chapa lisa N°18, ancho 200mm y metal desplegado tipo industrial. Herrajes: Guías inferiores con perfiles "U" de acero y elementos de rodamiento de acero 4 por hoja. Vidrios: Contra Vidrios: Reja: - Pintura: Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte sintético.				Premarco: de Aluminio con grampas , coincidentes con las bisagras. Marco: Aluminio color blanco. Herrero Pesado. Hoja: 2 hojas rebatibles de aluminio color blanco y 1 hoja a proyección de aluminio color blanco. Herrero Pesado. Herrajes: 3 bisagras por hoja de 150 mm reforzado a munición, manija doble balancin de bronce platil, boca llaves de bronce platil y cerradura tipo travex. 2 bisagras por hoja a banderota de 150 mm reforzado a munición, barra de empuje de hierro. Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente. Contra Vidrios: Aluminio Reja: - Pintura:				Premarco: de Aluminio con grampas , coincidentes con las bisagras. Marco: Aluminio color blanco. Herrero Pesado. Hoja: 1 hoja rebatible de aluminio color blanco y 1 hoja a proyección de aluminio color blanco. Herrero Pesado. Herrajes: 3 bisagras por hoja de 150 mm reforzado a munición, manija doble balancin de bronce platil, boca llaves de bronce platil y cerradura tipo travex. Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparentes, Traslúcido (En sanitarios). Contra Vidrios: Aluminio Reja: - Pintura:			

N

ESCUOLA N° 274

CUE N°: 1801014-00
CUI N°: 1800482

Escuela Primaria N°274
Pje. Batel - Goya

RESPONSABLE: Ing. Emilio Breard

NOMBRE: Planilla de carpintería
ESCALA: 1:25
PLANO N°: **PC-01**